

Band Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

nach EN 355:2002



IKV 11 (EN 362:2004)



IKV 06 (EN 362:2004)



Diese IKAR Verbindungsmittel haben erfolgreich die horizontale Einsatzprüfung CNB 11.060 2008 sharp edge typ A ($r \geq 0,5 \text{ mm}$) bestanden.

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Länge	Verbindungselement	Öffnungsweite (Karabiner)	Gewicht
45-IK 6 F B 100 6	1,00 m	IKV 06	18 mm	0,71 kg
45-IK 6 F B 150 6	1,50 m	IKV 06	18 mm	0,74 kg
45-IK 6 F B 175 6	1,75 m	IKV 06	18 mm	0,76 kg
45-IK 6 F B 200 6	2,00 m	IKV 06	18 mm	0,77 kg
45-IK 2 F B 100 2	1,00 m	IKV 11	26 mm	0,49 kg
45-IK 2 F B 150 2	1,50 m	IKV 11	26 mm	0,52 kg
45-IK 2 F B 175 2	1,75 m	IKV 11	26 mm	0,54 kg
45-IK 2 F B 200 2	2,00 m	IKV 11	26 mm	0,55 kg

Eigenschaften:

Verbindungsmittel mit integrierter Falldämpfung

- 25 mm breites Gurtband aus Polyester (scheuerfest, formbeständig, licht- und wetterbeständig)
- Bandfalldämpfer am Gurtband
- Aluminium-Karabinerhaken IKV 11 (EN 362:2004) am Bandende und am Bandfalldämpfer
oder:
- Stahl-Karabinerhaken IKV 06 (EN 362:2004) am Bandende und am Bandfalldämpfer

Anwendung:

Absturzsicherung, Auffangen

Einsatzgebiete:

Industrieeinsatz