

## Band Verbindungsmittel mit Falldämpfung

nach EN 355:2002



IKV 03 (EN 362:2004)



IKV 06 (EN 362:2004)



Diese IKAR Verbindungsmittel haben erfolgreich die horizontale Einsatzprüfung CNB 11.060 2008 sharp edge typ A ( $r \geq 0,5 \text{ mm}$ ) bestanden.

### Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Länge	Verbindungselement	Öffnungsweite (Karabiner)	Gewicht
45-IK 6 F C 150 6	1,50 m	IKV 06	18 mm	0,76 kg
45-IK 6 F C 175 6	1,75 m	IKV 06	18 mm	0,81 kg
45-IK 6 F C 200 6	2,00 m	IKV 06	18 mm	0,85 kg
45-IK 6 F C 150 3	1,50 m	IKV 06 / IKV 03	18 mm / 60 mm	0,98 kg
45-IK 6 F C 175 3	1,75 m	IKV 06 / IKV 03	18 mm / 60 mm	1,03 kg
45-IK 6 F C 200 3	2,00 m	IKV 06 / IKV 03	18 mm / 60 mm	1,08 kg

### Eigenschaften:

#### Verbindungsmittel mit integrierter Falldämpfung

- 25 mm breites Gurtband aus Polyester (scheuerfest, formbeständig, licht- und wetterbeständig)
- Stahl-Karabinerhaken IKV 06 (EN 362:2004) an beiden Bandenden  
**oder:**
- Aluminium-Rohrhaken IKV 03 (EN 362:2004) an einem Bandende

#### Anwendung:

Absturzsicherung, Auffangen

#### Einsatzgebiete:

Industrieeinsatz, Gerüstbau