


Auffang/Sitz- und Rettungsgurt IK G4 DWRS

nach EN 361:2002, EN 1497:2007, EN 358:2000, EN 813:2008



Auffangöse (D-Ring), geschmiedetes Aluminium (Rücken)



Aluminium Steigschutzöse (D-Ring), Bauchgurt mit Schnellverschluß



6 Einstellklappen



Halteöse (Aluminium) rechtsseitig



Halteöse (Aluminium) linksseitig

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Auffangöse/-schlaufe Brust	Steigschutzöse	Auffangöse Rücken	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45- <i>IK G 4 DWRS</i>	<i>M - L</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,1 kg				
45- <i>IK G 4 DWRS BB</i>	<i>XL-3XL</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,1 kg				

Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

Auffang/Sitz- und Rettungsgurt speziell entwickelt für IKAR Personen- und Lastwinde

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)
- 1 Auffang-Sitzöse im Brustbereich
- 1 Rettungs- und Auffangschlaufe mit D-Ring aus Stahl chromatiert
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem Aluminium
- 1 Steigschutzöse (D-Ring) an Bauchgurt aus geschmiedetem Aluminium
- individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen
- integrierte, gepolsterte Rückenstütze mit 2 Halteösen seitlich (D-Ring, gebogen) aus geschmiedetem Aluminium zur optimalen Arbeitsplatzpositionierung
- seitlich 4 Ösen für Werkzeugtaschen
- Zeitersparnis beim An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse
- Reduzierung des Gurt-Gewichtes durch Aluminiumverschlüsse erhöht den Komfort des Nutzers

Anwendung:

- Auffangen, Retten, Steigen, Rückhalten, Arbeitsplatzpositionierung

Einsatzgebiete:

- Industrieinsatz, Gerüstbau, Arbeiten in engen Räumen, abwassertechnischer Bereich