



Auffang- und Rettungsgurt IK G1 B R

nach EN 361:2002; EN 1497:2007



Auffangöse (D-Ring), geschmiedeter Stahl



Schnellverschluss, beschichteter Stahl



Schnellverschluss, beschichteter Stahl

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Auffangöse/ -schlaufe Brust	Auffangöse Rücken	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45-IK G 1 B R	M - XL		<input checked="" type="checkbox"/>			1,35 kg

Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

Auffanggurt mit Schnellverschlüssen

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)
- 1 Rettungs- und Auffangschlaufe*
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem Stahl
- Zeitersparnis beim An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse aus beschichtetem Stahl
- individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

* Durch den Anschluss eines Höhensicherungsgerätes mit Rettungshubeinrichtung (HRA) an der Rettungsschlaufe ist eine schnelle Personenrettung gewährleistet.

Anwendung:

- Auffangen, Retten

Einsatzgebiete:

- Industrieinsatz, Befahren von engen Räumen, Abwassertechnischer Bereich