


## Auffanggurt IK G20 A

nach EN 361:2002



Auffangöse (D-Ring), geschmiedeter Stahl



Steckverschluss (Brust), galvanisch verzinkt



Auffangschlaufen (Brust)

### Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Auffangöse/ -schlaufe Brust	Auffangöse Rücken	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45-IK G 20 A	M - XL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			0,95 kg

### Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

#### Auffanggurt mit Basisverschlüssen

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem Stahl
- 2 Auffangschlaufen im Brustbereich
- praktisches An- und Ablegen durch Steckverschlüsse aus galvanisch verzinktem Stahl
- individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

#### Anwendung:

- Auffangen, Retten

#### Einsatzgebiete:

- Industrieinsatz, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen