



Auffang- und Rettungsgurt IK G 2 B R

nach EN 361:2002, EN 1497:2007



Auffangöse (D-Ring), geschmiedeter Stahl



Schnellverschluss (beschichteter Stahl) mit Steigschutzöse (geschmiedeter Stahl)

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Rettungs- und Auffangschlaufe	Auffangöse Rücken	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45- <i>IK G 2 B R a</i>	<i>M - XL</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			1,50 kg

Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

Auffang- und Rettungsgurt mit 2 D-Ringen und Basisverschlüssen

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)
- 1 Rettungs- und Auffangschlaufe*
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem Stahl
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Brustbereich (Steigschutzöse) aus geschmiedetem Stahl
- praktisches An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse
- individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen
- Nennlast: 136kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Anwendung:

- Auffangen, Retten, Steigen

Einsatzgebiete:

- Befahren von engen Schächten und Kanälen, Industrieinsatz, Steigschutz