



## Auffanggurt IK G 2 B

nach EN 361:2002



Auffangöse (D-Ring), geschmiedeter Stahl



Schnellverschluss mit Steigschutzöse (Brust), geschmiedeter Stahl

### Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Auffangöse/ -schlaufe Brust	Auffangöse Rücken	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45-IK G 2 B a	M - XL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			1,35 kg

### Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

#### Auffanggurt mit 2 D-Ringen und Basisverschlüssen

- 45 mm breites Gurtband aus Dyneema®
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem Stahl
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Brustbereich (Steigschutzöse) aus geschmiedetem Stahl
- Zeitersparnis beim An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse aus beschichtetem Stahl
- Individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

#### Anwendung:

- Auffangen, Retten

#### Einsatzgebiete:

- Industrieinsatz, Gerüstbau