


ABS 3a W (1 Person)


nach EN 341:2011/1A, ANSI/ASSE Z359.4-2013



IKV 11 (EN 362:2004)



IKV 47 (ANSI Z359.12-2019)



Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Verbindungs- mittel	Gehäuse	Gewicht	Abmessungen (LxBxT)	Karabinerhaken (L _K)
42-ABS 3a W	Kernmantelseil	Aluminium	1,66 kg	192 x 96 x 80 mm	136 mm
KMS 105-X	Standardmäßig bis 20 m Seillänge - gewünschte Seillänge bei Bestellung angeben				
KMS 105	jeder weitere Meter (70 g/m) - gewünschte Seillänge bei Bestellung angeben				

Eigenschaften:

Abseilgerät mit automatischer Geschwindigkeitsregulierung

- widerstandsfähiges und wartungsarmes Abseil-Rettungsgerät mit kugelgelagerter Drehwirbelaufhängung
- robustes, seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse mit Kernmantelseil Ø 10,5 mm als Verbindungsmittel
- Standard Verbindungselement IKV 11
- Minimallast: 50 kg
- Nennlast: 140 kg
- Minimallast ANSI/ASSE: 59 kg
- Nennlast ANSI/ASSE: 140 kg
- Prüflast EN 341: 175 kg
- Statische Prüflast: 20 kN
- Abseilmeter mit Nennlast 140 kg: 5.600 m
- Abseilmeter mit Minimallast 50 kg: 15.200 m
- Abseilmeter mit Minimallast 59 kg: 12.960 m (ANSI/ASSE)
- Abseilmeter mit Nennlast: 140 kg: 5.600 m (ANSI/ASSE)
- Maximale Abseilhöhe: 200 m
- Ø Abseilgeschwindigkeit 1,5 m/s
- WKF-Seilscheibe
- Abfahrseil KMS 105 EN 1891:1998 A
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Anwendung:
retten, abseilen

Einsatzgebiete:
Seilbahnfahrzeuge, Windkraftanlagen