

## Band Verbindungsmittel

nach EN 354:2002



IKV 03 (EN 362:2004)



IKV 06 (EN 362:2004)



IKV 30 (EN 362:2004)  
mit Trilock



IKV 12 (EN 362:2004)

### Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Länge	Verbindungselement	Öffnungsweite (Karabiner)	Gewicht
45-IK 30 B 40 R	0,40 m	IKV 30	17 mm	0,27 kg
45-IK 6 B 40 R	0,40 m	IKV 06	18 mm	0,32 kg
45-IK 12 B 40	0,40 m	IKV 12	21 mm	0,13 kg
45-IK 30 B 50 R	0,50 m	IKV 30	17 mm	0,27 kg
45-IK 6 B 50 R	0,50 m	IKV 06	18 mm	0,32 kg
45-IK 6 B 50 3	0,50 m	IKV 06 / IKV 03	18 mm / 60 mm	0,75 kg
45-IK 30 B 50 3	0,50 m	IKV 30 / IKV 03	17 mm / 60 mm	0,71 kg

### Eigenschaften:

#### Verbindender Bestandteil in einem Rückhalte- oder Arbeitsplatz-Positionierungssystem

- 25 mm breites Gurtband aus Polyester (scheuerfest, formbeständig, licht- und wetterbeständig)
- Stahl-Karabinerhaken IKV 30 (EN 362:2004) mit Trilock-Sicherung an einem Bandende und Ø 50 mm Stahling am anderen Bandende  
**oder:**
- Stahl-Karabinerhaken IKV 06 (EN 362:2004) an einem Bandende und Ø 50 mm Stahling am anderen Bandende  
**oder:**
- Schlaufe an einem Bandende und Aluminium-Karabinerhaken IKV 12 (EN 362:2004) am anderen Bandende  
**oder:**
- Aluminium-Rohrhaken IKV 03 (EN 362:2004) am Bandende und Stahl-Karabinerhaken IKV 06 (EN 362:2004) am Bandende oder Stahl-Karabinerhaken IKV 30 (EN 362:2004) am Bandende

#### Anwendung:

Verbinden

#### Einsatzgebiete:

Arbeitsplatzpositionierung, Verlängerung