




Auffanggurt IK G2 A Pad



nach EN 361:2002



Auffangöse (D-Ring),
geschmiedeter Stahl



Steckverschluss (Brust),
galvanisch verzinkt



Steckverschluss mit Steigschutzöse
(Brust), geschmiedeter Stahl

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Auffangöse/-schlaufe Brust	Auffangöse Rücken	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45-IK G 2 A Pad	M - XL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1,60 kg

Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

Auffanggurt mit 2 D-Ringen und Basisverschlüssen

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES) (Mindestbruchkraft = 30,0 kN)
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem Stahl (mind. Zugfestigkeit = 22,2 kN)
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Brustbereich (Steigschutzöse) aus geschmiedetem Stahl (mind. Zugfestigkeit = 22,2 kN)
- integrierte, gepolsterte Rückenstütze zur Druckminderung im Falle eines Auffangens
- praktisches An- und Ablegen durch Steckverschlüsse aus galvanisch verzinktem Stahl (mind. Zugfestigkeit = 18,0 kN)
- individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Anwendung:

- Auffangen, Retten, Steigen

Einsatzgebiete:

- Industrieinsatz, Steigschutz