


## Auffanggurt IK G2 B Pad


nach EN 361:2002



Auffangöse (D-Ring),  
geschmiedeter Stahl



Schnellverschluss,  
beschichteter Stahl



Schnellverschluss mit Steigschutzöse,  
beschichteter Stahl

### Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Auffangöse/-schlaufe Brust	Auffangöse Rücken	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45-IK G 2 B Pad	M - XL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1,70 kg

### Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

#### Auffanggurt mit 2 D-Ringen und Basisverschlüssen

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem Stahl
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Brustbereich (Steigschutzöse) aus geschmiedetem Stahl
- integrierte, gepolsterte Rückenstütze zur Druckminderung im Falle eines Auffangens
- Zeitersparnis beim An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse aus beschichtetem Stahl
- individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

#### Anwendung:

- Auffangen, Retten, Steigen

#### Einsatzgebiete:

- Industrieinsatz, Steigschutz