



Auffang- und Haltegurt IK G3 B C W


nach EN 361:2002, EN 358:2000



Auffangöse (D-Ring),
geschmiedeter Stahl



Schnellverschluss,
beschichteter Stahl



Halteöse (D-Ring, gebogen),
geschmiedeter Stahl

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Auffangöse/ -schlaufe Brust	Auffangöse Rücken	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45-IK G 3 B C W	M - XL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2,10 kg

Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

Auffang- und Haltegurt mit 2 D-Ringen und Schnellverschlüssen

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem Stahl
- 2 Auffangschlaufen im Brustbereich
- integrierte, gepolsterte Rückenstütze mit 2 Halteösen seitlich (D-Ring, gebogen) aus geschmiedetem Stahl zur optimalen Arbeitsplatzpositionierung
- seitlich 4 Ösen (Ø innen = 25 mm) aus Stahl für Werkzeugtaschen
- Zeitersparnis beim An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse aus beschichtetem Stahl
- individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Anwendung:

- Auffangen, Retten, Abseilen, Positionieren

Einsatzgebiete:

- Industrieinsatz, Gerüstbau